



Není nutno provést žádná opatření.

Je nutné provést opatření.

Musí se snížit doba expozice.

Model	Denní expoziční doba [hod]	Hlavní pracovní cyklus (volnoběh/ plné zatížení/ maximální otáčky)	Norma	Ekvivalentní hodnota vibrací rukojeť levá a hv,eq [m/s ²]	Ekvivalentní hodnota vibrací rukojeť pravá a hv,eq [m/s ²]	Denní vibrační zatížení rukojeť levá A(8) [m/s ²]	Denní vibrační zatížení rukojeť pravá A(8) [m/s ²]
BT 45 13mm, 1	1,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	7,2	6,1	2,5	2,2
BT 45 13mm, 2	1,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	7,2	7,5	2,5	2,7
BT 45 90mm	1,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	12,0	7,0	4,2	2,5
BT 121 90mm	3,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	2,2	2,5	1,3	1,5
BT 120 C 150mm	3,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	8,7	7,4	5,3	4,5
BT 360	3,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	9,0	8,9	5,5	5,5

Data podléhají aktualizaci. Jsou použitelná jen u evropských provedení.