



Není nutno provést žádná opatření.

Je nutné provést opatření.

Musí se snížit doba expozice.

Model	Denní expoziční doba [hod]	Hlavní pracovní cyklus (volnoběh/ plné zatížení/ maximální otáčky)	Norma	Ekvivalentní hodnota vibrací rukojeť levá a hv,eq [m/s ²]	Ekvivalentní hodnota vibrací rukojeť pravá a hv,eq [m/s ²]	Denní vibrační zatížení rukojeť levá A(8) [m/s ²]	Denní vibrační zatížení rukojeť pravá A(8) [m/s ²]
TS 400	1,0	1/7 / - / 6/7	EN 1454	6,8	4,9	2,4	1,7
TS 410	1,0	1/7 / 6/7 / -	ISO 19432	3,9	3,9	1,4	1,4
TS 420	1,0	1/7 / 6/7 / -	ISO 19432	3,9	3,9	1,4	1,4
TS 460	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 8662	3,4	5,9	1,2	2,1
TS 700	1,0	1/7 / 6/7 / -	ISO 19432	6,6	4,5	2,3	1,6
TS 800	1,0	1/7 / 6/7 / -	ISO 19432	6,5	3,9	2,3	1,4
TS 800 FW 20	2,5	1/7 / 6/7 / -	ISO 19432	1,6	1,3	0,9	0,7

Data podléhají aktualizaci. Jsou použitelná jen u evropských provedení.