



Geen maatregelen noodzakelijk.
 Maatregelen noodzakelijk.
 Werktijd moet worden verlaagd.

Model	Dagelijkse blootstellingsduur [h]	Weging werkcyclus (stationair toerental/vollast/nom. maximum toerental)	Standaard	Equivalente oscillatiewaarde handgreep links a hv,eq [m/s ²]	Equivalente oscillatiewaarde handgreep rechts a hv,eq [m/s ²]	Dagelijkse trillingsbelasting handgreep links A(8) [m/s ²]	Dagelijkse trillingsbelasting handgreep rechts A(8) [m/s ²]
HL 90 K	2,0	1/5 / - / 4/5	ISO 10517	4,1	5,8	2,1	2,6
HL 95	2,0	1/5 / - / 4/5	ISO 10517	5,2	5,0	2,6	2,5
HL 95 K	2,0	1/5 / - / 4/5	ISO 10517	5,3	5,0	2,7	2,5
HL 100	2,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	4,2	4,9	2,1	2,4
HL 100 K	2,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	4,0	4,6	2,0	2,3

Deze gegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd en gelden alleen voor Europese uitvoeringen.