



Geen maatregelen noodzakelijk.
 Maatregelen noodzakelijk.
 Werktijd moet worden verlaagd.

Model	Dagelijkse blootstellingsduur [h]	Weging werkcyclus (stationair toerental/vollast/nom. maximum toerental)	Standaard	Equivalentente oscillatiewaarde handgreep links a hv,eq [m/s ²]	Equivalentente oscillatiewaarde handgreep rechts a hv,eq [m/s ²]	Dagelijkse trillingsbelasting handgreep links A(8) [m/s ²]	Dagelijkse trillingsbelasting handgreep rechts A(8) [m/s ²]
MM 55 -BF	2,0	1/7 / - / 6/7	EN 709	2,3	3,6	1,2	1,8
MM 55 -BK	2,0	1/7 / - / 6/7	EN 709	2,3	3,6	1,2	1,8
MM 55 -FCS	2,0	1/2 / - / 1/2	EN 709	2,4	3,4	1,2	1,7
MM 55 -KB	2,0	1/7 / - / 6/7	EN 709	2,3	3,6	1,2	1,8
MM 55 -KW	2,0	1/7 / - / 6/7	EN 709	2,3	3,6	1,2	1,8
MM 55 -MF	2,0	1/7 / - / 6/7	EN 709	2,3	3,6	1,2	1,8
MM 55 -RL	2,0	1/7 / - / 6/7	EN 709	2,3	3,6	1,2	1,8

Deze gegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd en gelden alleen voor Europese uitvoeringen.