



Geen maatregelen noodzakelijk.
Maatregelen noodzakelijk.
Werktijd moet worden verlaagd.

Model	Dagelijkse blootstellingsduur [h]	Weging werkcyclus (stationair toerental/ vollast/ nom. maximum toerental)	Standaard	Equivalente oscillatiewaarde handgreep links a hv,eq [m/s ²]	Equivalente oscillatiewaarde handgreep rechts a hv,eq [m/s ²]	Dagelijkse trillingsbelasting handgreep links A(8) [m/s ²]	Dagelijkse trillingsbelasting handgreep rechts A(8) [m/s ²]
MSE 140 C-BQ -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	1,8	2,3	0,5	0,6
MSE 160 C-BQ -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	2,2	3,0	0,6	0,8
MSE 180 C-BQ -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	2,2	2,7	0,6	0,7
MSE 200 C-BQ -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	2,9	3,5	0,7	0,9
MSE 220 C-Q -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	2,3	2,5	0,6	0,6

Deze gegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd en gelden alleen voor Europese uitvoeringen.