STIHL®

Geen maatregelen noodzakelijk.
Maatregelen noodzakelijk.
Werktijd moet worden verlaagd.

| Model | Dagelijkse blootstellings-duur [h] | Weging werkcyclus (stationair toerental/ vollast/ nom. maximum toerental) | Standaard | Equivalente oscillatiewaarde handgreep links a hv,eq [m/s²] | Equivalente oscillatiewaarde handgreep rechts a hv,eq [m/s²] | Dagelijkse trillingsbelasting handgreep links A(8) [m/s²] | Dagelijkse trillingsbelasting handgreep rechts A(8) [m/s²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 90 | 3,0 | 1/7 / - / 6/7 | EN ISO 11680-1 | 7,4 | 6,4 | 4,5 | 3,9 |
| SP 90 T | 3,0 | 1/7 / - / 6/7 | EN ISO 11680-1 | 7,4 | 6,4 | 4,5 | 3,9 |
| SP 450 | 3,0 | 1/2 / 1/2 / - | EN ISO 11680-1 | 26,8 | 25,7 | 16,4 | 15,8 |
| SP 451 | 3,0 | 1/2 / - / 1/2 | ISO 20643 | 5,7 | 5,7 | 3,5 | 3,5 |
| SP 481 | 3,0 | 1/2 / - / 1/2 | ISO 20643 | 5,7 | 5,7 | 3,5 | 3,5 |
| SP 81 | 3,0 | 1/7 / - / 6/7 | EN ISO 11680-1 | 6,2 | 10,2 | 3,8 | 6,2 |
| SP 200 | 3,0 | 1/2 / 1/2 / - | EN ISO 11680-1 | 2,8 | 11,0 | 1,7 | 6,7 |
| SP 400 | 3,0 | 1/2 / 1/2 / - | EN ISO 11680-1 | 26,8 | 25,7 | 16,4 | 15,8 |

Deze gegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd en gelden alleen voor Europese uitvoeringen.