



Keine Maßnahmen erforderlich.
 Mit Maßnahmen verwendbar.
 Expositionsdauer verringern.

| Typ | tägliche Expositionsdauer [h] | Wichtung Arbeitszyklus (Leerlauf/ Vollast/ nom. Höchstdrehzahl) | Norm | Äquivalenter Schwingungswert Handgriff rechts a hv,eq [m/s ²] | Tages-Schwingungsbelastung Handgriff rechts A(8) [m/s ²] |
|-------------|-------------------------------|---|-----------|---|--|
| BG 55 | 1,5 | 1/7 / - / 6/7 | ISO 8662 | 7,7 | 3,3 |
| BG 56 C-E-D | 1,5 | 1/7 / - / 6/7 | ISO 22867 | 7,5 | 3,2 |
| BG 56 D | 1,5 | 1/7 / - / 6/7 | ISO 22867 | 7,5 | 3,2 |
| BG 66 C-E-D | 1,5 | 1/7 / - / 6/7 | ISO 22867 | 2,1 | 0,9 |
| BG 66 D | 1,5 | 1/7 / - / 6/7 | ISO 22867 | 7,8 | 3,4 |
| BG 85 | 1,5 | 1/7 / - / 6/7 | ISO 8662 | 8,5 | 3,7 |
| BG 86 C-E-D | 1,5 | 1/7 / - / 6/7 | ISO 22867 | 1,7 | 0,7 |
| BG 86 D | 1,5 | 1/7 / - / 6/7 | ISO 22867 | 1,7 | 0,7 |
| BR 380 | 3,0 | 1/7 / - / 6/7 | ISO 8662 | 1,3 | 0,8 |
| BR 420 | 3,0 | 1/7 / - / 6/7 | ISO 8662 | 1,3 | 0,8 |
| BR 500 | 3,0 | 1/7 / - / 6/7 | ISO 8662 | 1,4 | 0,9 |
| BR 550 | 3,0 | 1/7 / - / 6/7 | ISO 8662 | 1,6 | 1,0 |
| BR 600 | 3,0 | 1/7 / - / 6/7 | ISO 8662 | 1,8 | 1,1 |
| SH 55 | 1,5 | 1/7 / - / 6/7 | ISO 8662 | 7,7 | 3,3 |
| SH 56 C-E-D | 1,5 | 1/7 / - / 6/7 | ISO 22867 | 7,5 | 3,2 |
| SH 56 D | 1,5 | 1/7 / - / 6/7 | ISO 22867 | 7,5 | 3,2 |
| SH 85 | 1,5 | 1/7 / - / 6/7 | ISO 8662 | 8,5 | 3,7 |
| SH 86 C-E-D | 1,5 | 1/7 / - / 6/7 | ISO 22867 | 1,7 | 0,7 |
| SH 86 D | 1,5 | 1/7 / - / 6/7 | ISO 22867 | 1,7 | 0,7 |

Daten unterliegen der Aktualisierung, anwendbar nur für Europa-Ausführungsarten.