



Keine Maßnahmen erforderlich.
 Mit Maßnahmen verwendbar.
 Expositionsdauer verringern.

Typ	tägliche Expositionsdauer [h]	Wichtung Arbeitszyklus (Leerlauf/ Vollast/ nom. Höchstdrehzahl)	Norm	Äquivalenter Schwingungswert Handgriff links a hv,eq [m/s ²]	Äquivalenter Schwingungswert Handgriff rechts a hv,eq [m/s ²]	Tages-Schwingungsbelastung Handgriff links A(8) [m/s ²]	Tages-Schwingungsbelastung Handgriff rechts A(8) [m/s ²]
BT 45 13mm, 1	1,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	7,2	6,1	2,5	2,2
BT 45 13mm, 2	1,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	7,2	7,5	2,5	2,7
BT 45 90mm	1,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	12,0	7,0	4,2	2,5
BT 121 90mm	3,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	2,2	2,5	1,3	1,5
BT 120 C 150mm	3,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	8,7	7,4	5,3	4,5
BT 360	3,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	9,0	8,9	5,5	5,5

Daten unterliegen der Aktualisierung, anwendbar nur für Europa-Ausführungsarten.