



Keine Maßnahmen erforderlich.
 Mit Maßnahmen verwendbar.
 Expositionsdauer verringern.

Typ	tägliche Expositionsdauer [h]	Wichtung Arbeitszyklus (Leerlauf/ Vollast/ nom. Höchstdrehzahl)	Norm	Äquivalenter Schwingungswert Handgriff links a hv,eq [m/s ²]	Äquivalenter Schwingungswert Handgriff rechts a hv,eq [m/s ²]	Tages-Schwingungsbelastung Handgriff links A(8) [m/s ²]	Tages-Schwingungsbelastung Handgriff rechts A(8) [m/s ²]
MM 55 -BF	2,0	1/7 / - / 6/7	EN 709	2,3	3,6	1,2	1,8
MM 55 -BK	2,0	1/7 / - / 6/7	EN 709	2,3	3,6	1,2	1,8
MM 55 -FCS	2,0	1/2 / - / 1/2	EN 709	2,4	3,4	1,2	1,7
MM 55 -KB	2,0	1/7 / - / 6/7	EN 709	2,3	3,6	1,2	1,8
MM 55 -KW	2,0	1/7 / - / 6/7	EN 709	2,3	3,6	1,2	1,8
MM 55 -MF	2,0	1/7 / - / 6/7	EN 709	2,3	3,6	1,2	1,8
MM 55 -RL	2,0	1/7 / - / 6/7	EN 709	2,3	3,6	1,2	1,8

Daten unterliegen der Aktualisierung, anwendbar nur für Europa-Ausführungsarten.