

Keine Maßnahmen erforderlich.
 Mit Maßnahmen verwendbar.
 Expositionsdauer verringern.

Typ	tägliche Expositions- dauer [h]	Wichtung Arbeitszyklus (Leerlauf/ Vollast/ nom. Höchst- drehzahl)	Norm	Äquivalenter Schwingungs- wert Handgriff links a hv,eq [m/s ²]	Äquivalenter Schwingungs- wert Handgriff rechts a hv,eq [m/s ²]	Tages- Schwingungs- belastung Handgriff links A(8) [m/s ²]	Tages- Schwingungs- belastung Handgriff rechts A(8) [m/s ²]
MSE 140 C-BQ -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	1,8	2,3	0,5	0,6
MSE 160 C-BQ -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	2,2	3,0	0,6	0,8
MSE 180 C-BQ -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	2,2	2,7	0,6	0,7
MSE 200 C-BQ -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	2,9	3,5	0,7	0,9
MSE 220 C-Q -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	2,3	2,5	0,6	0,6

Daten unterliegen der Aktualisierung, anwendbar nur für Europa-Ausführungsarten.