



Nincs szükség intézkedésre.
Intézkedésekre van szükség.
Csökkenteni kell az expozíciós időt.

| Típus | Napi expozíciós idő [h] | Munkaciklus sorrendje (Üresjárat/ Teljes terhelés/ Névl. legmagasabb fordulatszám) | Szabvány | Egyenértékű rezgésérték Fogantyú balra a hv,eq [m/s ²] | Egyenértékű rezgésérték Fogantyú jobbra a hv,eq [m/s ²] | Napi rezgésterhelés Fogantyú balra A(8) [m/s ²] | Napi rezgésterhelés Fogantyú jobbra A(8) [m/s ²] |
|------------|-------------------------|--|----------------|--|---|---|--|
| FT 100 | 3,5 | 1/2 / - / 1/2 | EN ISO 11680-1 | 5,6 | 4,9 | 3,7 | 3,3 |
| HT 100 | 0,5 | 1/2 / - / 1/2 | EN ISO 11680-1 | 4,0 | 4,7 | 1,0 | 1,2 |
| HT 101 min | 0,5 | 1/2 / - / 1/2 | EN ISO 11680-1 | 3,7 | 5,5 | 0,9 | 1,4 |
| HT 101 max | 0,5 | 1/2 / - / 1/2 | EN ISO 11680-1 | 7,5 | 4,9 | 1,9 | 1,2 |
| HT 130 | 0,5 | 1/2 / - / 1/2 | EN ISO 11680-1 | 4,3 | 6,0 | 1,1 | 1,5 |
| HT 131 min | 0,5 | 1/2 / - / 1/2 | ISO 8662 | 3,0 | 4,7 | 0,7 | 1,2 |
| HT 131 max | 0,5 | 1/2 / - / 1/2 | ISO 8662 | 3,4 | 4,7 | 0,9 | 1,2 |
| HT 70 | 0,5 | 1/2 / - / 1/2 | EN ISO 11680-1 | 4,3 | 4,9 | 1,1 | 1,2 |
| HT 75 min | 0,5 | 1/2 / - / 1/2 | EN ISO 11680-1 | 2,6 | 6,0 | 0,7 | 1,5 |
| HT 75 max | 0,5 | 1/2 / - / 1/2 | EN ISO 11680-1 | 2,8 | 5,1 | 0,7 | 1,3 |

Minden adat aktualizálható és csak európai változatokhoz használható.