



Não é necessária nenhuma acção.
 É necessária uma acção.
 A duração da exposição tem de ser reduzida.

Modelo	Duração da exposição diária [h]	Modo de operação (ponto morto/ plena carga/ velocidade máxima nominal)	Norma	Nível de vibração equivalente manípulo esquerdo a hv, eq [m/s ²]	Nível de vibração equivalente manípulo direito a hv, eq [m/s ²]	Exposição diária a vibrações manípulo esquerdo A(8) [m/s ²]	Exposição diária a vibrações manípulo direito A(8) [m/s ²]
BT 45 13mm, 1	1,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	7,2	6,1	2,5	2,2
BT 45 13mm, 2	1,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	7,2	7,5	2,5	2,7
BT 45 90mm	1,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	12,0	7,0	4,2	2,5
BT 121 90mm	3,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	2,2	2,5	1,3	1,5
BT 120 C 150mm	3,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	8,7	7,4	5,3	4,5
BT 360	3,0	1/5 / - / 4/5	ISO 8662	9,0	8,9	5,5	5,5

Os dados estão sujeitos a actualização, aplicável apenas a versões para a Europa.