



Não é necessária nenhuma acção.

É necessária uma acção.

A duração da exposição tem de ser reduzida.

Modelo	Duração da exposição diária [h]	Modo de operação (ponto morto/ plena carga/ velocidade máxima nominal)	Norma	Nível de vibração equivalente manípulo esquerdo a hv, eq [m/s ²]	Nível de vibração equivalente manípulo direito a hv, eq [m/s ²]	Exposição diária a vibrações manípulo esquerdo A(8) [m/s ²]	Exposição diária a vibrações manípulo direito A(8) [m/s ²]
MSE 140 C-BQ -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	1,8	2,3	0,5	0,6
MSE 160 C-BQ -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	2,2	3,0	0,6	0,8
MSE 180 C-BQ -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	2,2	2,7	0,6	0,7
MSE 200 C-BQ -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	2,9	3,5	0,7	0,9
MSE 220 C-Q -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	2,3	2,5	0,6	0,6

Os dados estão sujeitos a actualização, aplicável apenas a versões para a Europa.