



No se necesita tomar medidas de protección.

Es necesario tomar medidas.

El tiempo de exposición debe ser reducido.

Tipo	Tiempo diario de exposición [horas]	Metodo de operar, ciclo de trabajo (ralentí/ plena carga/ máximo número de revoluciones)	Norma	Valor de vibración equivalente manejo con la izquierda a hv, eq [m/s ²]	Valor de vibración equivalente manejo con la derecha a hv, eq [m/s ²]	Carga de vibración diaria manejo con la izquierda A (8) [m/s ²]	Carga de vibración diaria manejo con la derecha A (8) [m/s ²]
BG 55	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 8662	10,4	7,2	3,7	2,5
BG 56 C-E-D	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 22867	7,5	6,3	2,7	2,2
BG 56 D	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 22867	7,5	6,3	2,7	2,2
BG 85	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 8662	13,0	8,5	4,6	3,0
BG 86 C-E-D	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 22867	1,8	1,5	0,6	0,5
BG 86 D	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 22867	1,8	1,5	0,6	0,5
SH 55	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 8662	10,3	7,7	3,6	2,7
SH 56 C-E-D	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 22867	7,5	6,3	2,7	2,2
SH 56 D	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 22867	7,5	6,3	2,7	2,2
SH 85	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 8662	13,0	8,5	4,6	3,0
SH 86 C-E-D	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 22867	1,8	1,5	0,6	0,5
SH 86 D	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 22867	1,8	1,5	0,6	0,5

Los datos están sujetos a cambios y aplicables sólo para versiones europeas.