



No se necesita tomar medidas de protección.

Es necesario tomar medidas.

El tiempo de exposición debe ser reducido.

Tipo	Tiempo diario de exposición [horas]	Metodo de operar, ciclo de trabajo (ralentí/ plena carga/ máximo número de revoluciones)	Norma	Valor de vibración equivalente manejo con la izquierda a hv, eq [m/s ²]	Valor de vibración equivalente manejo con la derecha a hv, eq [m/s ²]	Carga de vibración diaria manejo con la izquierda A (8) [m/s ²]	Carga de vibración diaria manejo con la derecha A (8) [m/s ²]
MM 55 -BF	2,0	1/7 / - / 6/7	EN 709	2,3	3,6	1,2	1,8
MM 55 -BK	2,0	1/7 / - / 6/7	EN 709	2,3	3,6	1,2	1,8
MM 55 -FCS	2,0	1/2 / - / 1/2	EN 709	2,4	3,4	1,2	1,7
MM 55 -KB	2,0	1/7 / - / 6/7	EN 709	2,3	3,6	1,2	1,8
MM 55 -KW	2,0	1/7 / - / 6/7	EN 709	2,3	3,6	1,2	1,8
MM 55 -MF	2,0	1/7 / - / 6/7	EN 709	2,3	3,6	1,2	1,8
MM 55 -RL	2,0	1/7 / - / 6/7	EN 709	2,3	3,6	1,2	1,8

Los datos están sujetos a cambios y aplicables sólo para versiones europeas.