



No se necesita tomar medidas de protección.

Es necesario tomar medidas.

El tiempo de exposición debe ser reducido.

Tipo	Tiempo diario de exposición [horas]	Metodo de operar, ciclo de trabajo (ralentí/ plena carga/ máximo número de revoluciones)	Norma	Valor de vibración equivalente manejo con la izquierda a hv, eq [m/s ²]	Valor de vibración equivalente manejo con la derecha a hv, eq [m/s ²]	Carga de vibración diaria manejo con la izquierda A (8) [m/s ²]	Carga de vibración diaria manejo con la derecha A (8) [m/s ²]
TS 400	1,0	1/7 / - / 6/7	EN 1454	6,8	4,9	2,4	1,7
TS 410	1,0	1/7 / 6/7 / -	ISO 19432	3,9	3,9	1,4	1,4
TS 420	1,0	1/7 / 6/7 / -	ISO 19432	3,9	3,9	1,4	1,4
TS 460	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 8662	3,4	5,9	1,2	2,1
TS 700	1,0	1/7 / 6/7 / -	ISO 19432	6,6	4,5	2,3	1,6
TS 800	1,0	1/7 / 6/7 / -	ISO 19432	6,5	3,9	2,3	1,4
TS 800 FW 20	2,5	1/7 / 6/7 / -	ISO 19432	1,6	1,3	0,9	0,7

Los datos están sujetos a cambios y aplicables sólo para versiones europeas.