

Inga åtgärder behövs.  
 Åtgärder krävs.  
 Exponeringstiden måste minskas.

produktnamn	daglig exponeringstid [h]	tidssekvens driftsätt (tomgång/ fullast/ nom. maxvarvtal)	norm	ekvivalent vibrationsnivå vänster handtag a hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	ekvivalent vibrationsnivå höger handtag a hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	daglig vibrationsbelastning vänster handtag A(8) [m/s <sup>2</sup> ]	daglig vibrationsbelastning höger handtag A(8) [m/s <sup>2</sup> ]
BG 55	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 8662	10,4	7,2	3,7	2,5
BG 56 C-E-D	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 22867	7,5	6,3	2,7	2,2
BG 56 D	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 22867	7,5	6,3	2,7	2,2
BG 85	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 8662	13,0	8,5	4,6	3,0
BG 86 C-E-D	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 22867	1,8	1,5	0,6	0,5
BG 86 D	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 22867	1,8	1,5	0,6	0,5
SH 55	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 8662	10,3	7,7	3,6	2,7
SH 56 C-E-D	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 22867	7,5	6,3	2,7	2,2
SH 56 D	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 22867	7,5	6,3	2,7	2,2
SH 85	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 8662	13,0	8,5	4,6	3,0
SH 86 C-E-D	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 22867	1,8	1,5	0,6	0,5
SH 86 D	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 22867	1,8	1,5	0,6	0,5

Alla uppgifter kan komma att ändras och gäller endast de europeiska versionerna.