

| produktnamn | daglig exponeringstid [h] | tidssekvens driftsätt (tomgång/ fullast/ nom. maxvarvtal) | norm | ekvivalent vibrationsnivå vänster handtag a hv,eq [m/s ²] | ekvivalent vibrationsnivå höger handtag a hv,eq [m/s ²] | daglig vibrationsbelastning vänster handtag A(8) [m/s ²] | daglig vibrationsbelastning höger handtag A(8) [m/s ²] |
|------------------|---------------------------|---|-----------|---|---|--|--|
| HS 45 -450 | 3,5 | 1/5 / - / 4/5 | ISO 8662 | 6,1 | 10,0 | 4,0 | 6,6 |
| HS 45 -450 | 3,5 | 1/5 / - / 4/5 | ISO 8662 | 6,1 | 10,0 | 4,0 | 6,6 |
| HS 45 -600 | 3,5 | 1/5 / - / 4/5 | ISO 8662 | 5,6 | 9,7 | 3,7 | 6,4 |
| HS 45 -600 | 3,5 | 1/5 / - / 4/5 | ISO 8662 | 5,6 | 9,7 | 3,7 | 6,4 |
| HS 81 R -600 | 3,5 | 1/5 / - / 4/5 | ISO 8662 | 1,7 | 2,5 | 1,2 | 1,7 |
| HS 81 R -750 | 3,5 | 1/5 / - / 4/5 | ISO 8662 | 2,5 | 1,5 | 1,7 | 1,0 |
| HS 81 R C-E -600 | 3,5 | 1/5 / - / 4/5 | ISO 20643 | 2,1 | 2,3 | 1,2 | 1,5 |
| HS 81 T -500 | 3,5 | 1/5 / - / 4/5 | ISO 8662 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 1,7 |
| HS 81 T -600 | 3,5 | 1/5 / - / 4/5 | ISO 8662 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 1,2 |
| HS 81 T -750 | 3,5 | 1/5 / - / 4/5 | ISO 8662 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,0 |
| HS 81 T C-E -600 | 3,5 | 1/5 / - / 4/5 | ISO 20643 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,2 |
| HS 86 R -750 | 3,5 | 1/5 / - / 4/5 | ISO 20643 | 3,3 | 4,5 | 2,2 | 3,0 |
| HS 86 T -750 | 3,5 | 1/5 / - / 4/5 | ISO 20643 | 2,5 | 3,0 | 1,7 | 2,0 |
| HS 86 T -1000 | 3,5 | 1/5 / - / 4/5 | ISO 20643 | 4,0 | 4,4 | 2,6 | 2,9 |

Alla uppgifter kan komma att ändras och gäller endast de europeiska versionerna.