



Inga åtgärder behövs.
Åtgärder krävs.
Exponeringstiden måste minskas.

produktnamn	daglig exponeringstid [h]	tidssekvens driftsätt (tomgång/ fullast/ nom. maxvarvtal)	norm	ekvivalent vibrationsnivå vänster handtag a hv,eq [m/s ²]	ekvivalent vibrationsnivå höger handtag a hv,eq [m/s ²]	daglig vibrationsbelastning vänster handtag A(8) [m/s ²]	daglig vibrationsbelastning höger handtag A(8) [m/s ²]
MSE 140 C-BQ -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	1,8	2,3	0,5	0,6
MSE 160 C-BQ -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	2,2	3,0	0,6	0,8
MSE 180 C-BQ -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	2,2	2,7	0,6	0,7
MSE 200 C-BQ -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	2,9	3,5	0,7	0,9
MSE 220 C-Q -230V	0,5	- / 1 / -	EN 60745-2-13	2,3	2,5	0,6	0,6

Alla uppgifter kan komma att ändras och gäller endast de europeiska versionerna.