



Inga åtgärder behövs.  
 Åtgärder krävs.  
 Exponeringstiden måste minskas.

produktnamn	daglig exponeringstid [h]	tidssekvens driftsätt (tomgång/ fullast/ nom. maxvarvtal)	norm	ekvivalent vibrationsnivå vänster handtag a hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	ekvivalent vibrationsnivå höger handtag a hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	daglig vibrationsbelastning vänster handtag A(8) [m/s <sup>2</sup> ]	daglig vibrationsbelastning höger handtag A(8) [m/s <sup>2</sup> ]
SP 90	3,0	1/7 / - / 6/7	EN ISO 11680-1	7,4	6,4	4,5	3,9
SP 90 T	3,0	1/7 / - / 6/7	EN ISO 11680-1	7,4	6,4	4,5	3,9
SP 450	3,0	1/2 / 1/2 / -	EN ISO 11680-1	26,8	25,7	16,4	15,8
SP 451	3,0	1/2 / - / 1/2	ISO 20643	5,7	5,7	3,5	3,5
SP 481	3,0	1/2 / - / 1/2	ISO 20643	5,7	5,7	3,5	3,5
SP 81	3,0	1/7 / - / 6/7	EN ISO 11680-1	6,2	10,2	3,8	6,2
SP 200	3,0	1/2 / 1/2 / -	EN ISO 11680-1	2,8	11,0	1,7	6,7
SP 400	3,0	1/2 / 1/2 / -	EN ISO 11680-1	26,8	25,7	16,4	15,8

Alla uppgifter kan komma att ändras och gäller endast de europeiska versionerna.