



Inga åtgärder behövs.
 Åtgärder krävs.
 Exponeringstiden måste minskas.

produktnamn	daglig exponeringstid [h]	tidssekvens driftsätt (tomgång/ fullast/ nom. maxvarvtal)	norm	ekvivalent vibrationsnivå vänster handtag a hv,eq [m/s ²]	ekvivalent vibrationsnivå höger handtag a hv,eq [m/s ²]	daglig vibrationsbelastning vänster handtag A(8) [m/s ²]	daglig vibrationsbelastning höger handtag A(8) [m/s ²]
TS 400	1,0	1/7 / - / 6/7	EN 1454	6,8	4,9	2,4	1,7
TS 410	1,0	1/7 / 6/7 / -	ISO 19432	3,9	3,9	1,4	1,4
TS 420	1,0	1/7 / 6/7 / -	ISO 19432	3,9	3,9	1,4	1,4
TS 460	1,0	1/7 / - / 6/7	ISO 8662	3,4	5,9	1,2	2,1
TS 700	1,0	1/7 / 6/7 / -	ISO 19432	6,6	4,5	2,3	1,6
TS 800	1,0	1/7 / 6/7 / -	ISO 19432	6,5	3,9	2,3	1,4
TS 800 FW 20	2,5	1/7 / 6/7 / -	ISO 19432	1,6	1,3	0,9	0,7

Alla uppgifter kan komma att ändras och gäller endast de europeiska versionerna.